

抽真空热合机技术规格书

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| 编号 | FJKD20220307-01 | | 共 1 页 |
| 项目名称 | 成品车间成品线出料成品吨袋热合封袋 | | |
| 安装地点 | 福建三明市大田县太华镇罗丰工业园 | | |
| 设备名称 | 抽真空热合机 | 需求数量 | 2 |
| 技术规格说明： 抽真空热合机（含真空泵） 1) 物料：石墨粉（325目）；400kg/袋； 2) PLC：双抽气嘴、工作效率高、加装过滤器节流阀； 3) 极限真空度： $\leq 50\text{pa}$ ，抽真空效率： $63\text{m}^3/\text{h}$ ； 4) 封口线尺寸：L800mm*W10mm；封口高度：1000mm~1900mm 可调； 5) 包装能力：2~5 次/分钟，人工套袋热封。 6) 采用双道 双面瞬间加热，温度控制。 7) 材质 SUS304 不锈钢；外形尺寸：L1600*W800*H（高度<2900mm）； | | | |
| 供货范围： 1. 设备本体 2. 一年期备品备件； | | | |
| 供方需提供以下资料： 抽真空热合机的相关设备说明书，电气说明书，设备清单等。 | | | |
| 备注： | | | |
| 编制 | 林联蕃 | 校核 | 王人杰 |
| 审核 | 谢时杰 | 批准 | 王人杰 |
| 技术联络人 | 林联蕃 | 联系电话 | 180 5432 6740 |